概述

什么是 NovaDB

NovaDB 是一款开源的分布式文档数据库，专为高并发、低延迟的在线业务场景设计。它采用 Rust 语言编写，兼顾内存安全与极致性能，支持水平扩展、多副本容灾和 ACID 事务。

核心特性

- **文档模型**：以 JSON 风格的 BSON 文档存储数据，天然适配对象结构
- **分布式架构**：基于 Raft 协议的多副本一致性，自动故障转移
- **水平扩展**：按分片键自动切分数据，在线扩容无需停机
- **丰富索引**：支持单字段、复合、多键、全文、地理空间索引
- **ACID 事务**：跨文档、跨分片的多语句事务
- **内存优先**：热数据驻留内存，冷数据落盘，可配置比例

适用场景

不适用场景

- 强关系型数据与复杂多表 JOIN 为主的业务
- 单机小数据量、对运维成本极度敏感的场景
- 需要存储过程与触发器的传统应用

架构总览

组件说明

组件	职责	默认端口
`nova-server`	数据节点，存储与执行查询	27017
`nova-router`	无状态路由，转发请求到分片	27018
`nova-config`	集群元数据与分片映射	27019
`nova-cli`	命令行管理工具	—

数据流

1. 客户端连接 `nova-router`，发送查询或写入请求
2. 路由层根据分片键查询 `nova-config` 缓存，定位目标分片
3. 请求转发到对应分片的主副本执行
4. 写入同步复制到从副本，达到写关注后返回确认
5. 结果经路由层聚合后返回客户端

快速开始

安装

```
# 下载最新稳定版
curl -fsSL https://get.novadb.io | sh

# 或使用包管理器
brew install novadb
apt install novadb
```

启动单节点

```
nova-server --dbpath ./data --port 27017
```

连接并写入第一条数据

```
nova-cli --port 27017
> use demo
> db.users.insertOne({ name: "Alice", age: 30 })
{ acknowledged: true, insertedId: ObjectId("...") }
> db.users.find({ age: { $gt: 25 } })
```

配置项

参数	说明	默认值
`--dbpath`	数据目录	`./data`
`--port`	监听端口	`27017`
`--bind`	绑定地址	`127.0.0.1`
`--cache-size`	缓存大小（GB）	物理内存 50%
`--log-level`	日志级别	`info`

常见问题

Q：启动报 `address already in use`？

A：端口被占用，换一个端口或结束占用进程。

Q：数据目录可以放在网络盘吗？

A：不建议，网络盘延迟与一致性无法保证，会显著降低性能。

核心概念

数据模型

NovaDB 以 **文档** 为基本存储单元，文档之间通过 **集合** 组织，集合之间通过 **数据库** 隔离。

层级关系

- 一个实例（instance）包含多个数据库
- 一个数据库包含多个集合
- 一个集合包含多个文档
- 一个文档包含多个字段

命名规则

对象	规则	示例
数据库	小写字母、数字、下划线，≤ 64 字符	`shop_db`
集合	小写字母、数字、下划线，≤ 120 字符	`order_items`
字段	不含 `.` 与 `$`，≤ 255 字符	`user_name`

保留字段

`_id`、`_rev`、`_created_at`、`_updated_at` 由系统维护，用户不可手动修改。

文档与字段

文档结构

```
{
  "_id": "u_1001",
  "name": "Alice",
  "age": 30,
  "tags": ["vip", "beta"],
  "address": {
    "city": "Shanghai",
    "zip": "200000"
  }
}
```

字段类型

类型	说明	示例
`null`	空值	`null`
`bool`	布尔	`true`
`int32`	32 位整数	`42`
`int64`	64 位整数	`9007199254740993`
`double`	双精度浮点	`3.14`
`string`	UTF-8 字符串	`"hello"`
`bytes`	二进制	`<Buffer ...>`
`array`	有序数组	`[1, 2, 3]`
`object`	嵌套文档	`{ a: 1 }`
`timestamp`	时间戳	`2024-01-01T00:00:00Z`

嵌套与数组

- 嵌套深度最多 **100** 层
- 数组元素可以是任意类型，包括嵌套文档
- 对数组字段建索引时，会为每个元素生成一条索引项

大小限制

- 单个文档 ≤ **16 MB**
- 单个字段名 ≤ 255 字节
- 单个数组元素数 ≤ 100 000

集合与索引

创建集合

```
db.createCollection("users", {
  validator: { $jsonSchema: { required: ["name"] } }
})
```

索引类型

类型	适用场景	示例
单字段	等值 / 范围查询	`{ age: 1 }`
复合	多条件查询	`{ city: 1, age: -1 }`
多键	数组字段	`{ tags: 1 }`
全文	关键词搜索	`{ bio: "text" }`
地理空间	附近的人	`{ loc: "2dsphere" }`
哈希	等值查询、分片键	`{ _id: "hashed" }`

索引属性

- `unique`：唯一约束
- `sparse`：仅索引存在该字段的文档
- `ttl`：按时间自动过期删除
- `partialFilterExpression`：仅索引满足条件的文档

查看与删除

```
db.users.getIndexes()
db.users.dropIndex("age_1")
```

事务

单文档原子性

单文档的写入天然原子，无需显式事务。

多文档事务

```
session = client.start_session()
with session.transaction():
    db.accounts.update_one({"_id": "a"}, {"$inc": {"bal": -100}}, session=session)
    db.accounts.update_one({"_id": "b"}, {"$inc": {"bal": 100}}, session=session)
```

隔离级别

级别	脏读	不可重复读	幻读
`read_uncommitted`	✓	✓	✓
`read_committed`	✗	✓	✓
`snapshot`	✗	✗	✗

限制

- 事务最长 **60 秒**，超时自动回滚
- 事务内修改的文档 ≤ 1 000 个
- 跨分片事务会引入两阶段提交，性能开销较大

存储引擎

可插拔架构

NovaDB 通过统一的 `StorageEngine` 接口对接不同的底层存储，可在启动时选择。

内置引擎

引擎	特点	适用场景
`wiredtiger`	行级并发、压缩、检查点	通用默认
`inmemory`	全内存、无持久化	缓存、会话
`lsm`	写优化、后台合并	写入密集

配置

```
storage:
  engine: wiredtiger
  wiredtiger:
    cacheSizeGB: 8
    compressor: zstd
```

压缩

- 支持 `none`、`snappy`、`zstd`、`lz4`
- 默认 `zstd`，压缩比与速度均衡
- 索引前缀压缩默认开启

检查点

- 每 60 秒或每 2 GB 写入触发一次检查点
- 检查点期间写入不阻塞，仅短暂加锁

数据模型

文档结构

NovaDB 以 **文档** 为基本存储单元，文档之间通过 **集合** 组织，集合之间通过 **数据库** 隔离。

层级关系

- 一个实例（instance）包含多个数据库
- 一个数据库包含多个集合
- 一个集合包含多个文档
- 一个文档包含多个字段

命名规则

对象	规则	示例
数据库	小写字母、数字、下划线，≤ 64 字符	`shop_db`
集合	小写字母、数字、下划线，≤ 120 字符	`order_items`
字段	不含 `.` 与 `$`，≤ 255 字符	`user_name`

保留字段

`_id`、`_rev`、`_created_at`、`_updated_at` 由系统维护，用户不可手动修改。

字段类型

文档结构

```
{
  "_id": "u_1001",
  "name": "Alice",
  "age": 30,
  "tags": ["vip", "beta"],
  "address": {
    "city": "Shanghai",
    "zip": "200000"
  }
}
```

字段类型

类型	说明	示例
`null`	空值	`null`
`bool`	布尔	`true`
`int32`	32 位整数	`42`
`int64`	64 位整数	`9007199254740993`
`double`	双精度浮点	`3.14`
`string`	UTF-8 字符串	`"hello"`
`bytes`	二进制	`<Buffer ...>`
`array`	有序数组	`[1, 2, 3]`
`object`	嵌套文档	`{ a: 1 }`
`timestamp`	时间戳	`2024-01-01T00:00:00Z`

嵌套与数组

- 嵌套深度最多 **100** 层
- 数组元素可以是任意类型，包括嵌套文档
- 对数组字段建索引时，会为每个元素生成一条索引项

大小限制

- 单个文档 ≤ **16 MB**
- 单个字段名 ≤ 255 字节
- 单个数组元素数 ≤ 100 000

集合与索引

创建集合

```
db.createCollection("users", {
  validator: { $jsonSchema: { required: ["name"] } }
})
```

索引类型

类型	适用场景	示例
单字段	等值 / 范围查询	`{ age: 1 }`
复合	多条件查询	`{ city: 1, age: -1 }`
多键	数组字段	`{ tags: 1 }`
全文	关键词搜索	`{ bio: "text" }`
地理空间	附近的人	`{ loc: "2dsphere" }`
哈希	等值查询、分片键	`{ _id: "hashed" }`

索引属性

- `unique`：唯一约束
- `sparse`：仅索引存在该字段的文档
- `ttl`：按时间自动过期删除
- `partialFilterExpression`：仅索引满足条件的文档

查看与删除

```
db.users.getIndexes()
db.users.dropIndex("age_1")
```

模式校验

单文档原子性

单文档的写入天然原子，无需显式事务。

多文档事务

```
session = client.start_session()
with session.transaction():
    db.accounts.update_one({"_id": "a"}, {"$inc": {"bal": -100}}, session=session)
    db.accounts.update_one({"_id": "b"}, {"$inc": {"bal": 100}}, session=session)
```

隔离级别

级别	脏读	不可重复读	幻读
`read_uncommitted`	✓	✓	✓
`read_committed`	✗	✓	✓
`snapshot`	✗	✗	✗

限制

- 事务最长 **60 秒**，超时自动回滚
- 事务内修改的文档 ≤ 1 000 个
- 跨分片事务会引入两阶段提交，性能开销较大

关系与引用

可插拔架构

NovaDB 通过统一的 `StorageEngine` 接口对接不同的底层存储，可在启动时选择。

内置引擎

引擎	特点	适用场景
`wiredtiger`	行级并发、压缩、检查点	通用默认
`inmemory`	全内存、无持久化	缓存、会话
`lsm`	写优化、后台合并	写入密集

配置

```
storage:
  engine: wiredtiger
  wiredtiger:
    cacheSizeGB: 8
    compressor: zstd
```

压缩

- 支持 `none`、`snappy`、`zstd`、`lz4`
- 默认 `zstd`，压缩比与速度均衡
- 索引前缀压缩默认开启

检查点

- 每 60 秒或每 2 GB 写入触发一次检查点
- 检查点期间写入不阻塞，仅短暂加锁

查询语言

查询基础

NovaDB 以 **文档** 为基本存储单元，文档之间通过 **集合** 组织，集合之间通过 **数据库** 隔离。

层级关系

- 一个实例（instance）包含多个数据库
- 一个数据库包含多个集合
- 一个集合包含多个文档
- 一个文档包含多个字段

命名规则

对象	规则	示例
数据库	小写字母、数字、下划线，≤ 64 字符	`shop_db`
集合	小写字母、数字、下划线，≤ 120 字符	`order_items`
字段	不含 `.` 与 `$`，≤ 255 字符	`user_name`

保留字段

`_id`、`_rev`、`_created_at`、`_updated_at` 由系统维护，用户不可手动修改。

比较与逻辑运算

文档结构

```
{
  "_id": "u_1001",
  "name": "Alice",
  "age": 30,
  "tags": ["vip", "beta"],
  "address": {
    "city": "Shanghai",
    "zip": "200000"
  }
}
```

字段类型

类型	说明	示例
`null`	空值	`null`
`bool`	布尔	`true`
`int32`	32 位整数	`42`
`int64`	64 位整数	`9007199254740993`
`double`	双精度浮点	`3.14`
`string`	UTF-8 字符串	`"hello"`
`bytes`	二进制	`<Buffer ...>`
`array`	有序数组	`[1, 2, 3]`
`object`	嵌套文档	`{ a: 1 }`
`timestamp`	时间戳	`2024-01-01T00:00:00Z`

嵌套与数组

- 嵌套深度最多 **100** 层
- 数组元素可以是任意类型，包括嵌套文档
- 对数组字段建索引时，会为每个元素生成一条索引项

大小限制

- 单个文档 ≤ **16 MB**
- 单个字段名 ≤ 255 字节
- 单个数组元素数 ≤ 100 000

投影与排序

创建集合

```
db.createCollection("users", {
  validator: { $jsonSchema: { required: ["name"] } }
})
```

索引类型

类型	适用场景	示例
单字段	等值 / 范围查询	`{ age: 1 }`
复合	多条件查询	`{ city: 1, age: -1 }`
多键	数组字段	`{ tags: 1 }`
全文	关键词搜索	`{ bio: "text" }`
地理空间	附近的人	`{ loc: "2dsphere" }`
哈希	等值查询、分片键	`{ _id: "hashed" }`

索引属性

- `unique`：唯一约束
- `sparse`：仅索引存在该字段的文档
- `ttl`：按时间自动过期删除
- `partialFilterExpression`：仅索引满足条件的文档

查看与删除

```
db.users.getIndexes()
db.users.dropIndex("age_1")
```

聚合管道

单文档原子性

单文档的写入天然原子，无需显式事务。

多文档事务

```
session = client.start_session()
with session.transaction():
    db.accounts.update_one({"_id": "a"}, {"$inc": {"bal": -100}}, session=session)
    db.accounts.update_one({"_id": "b"}, {"$inc": {"bal": 100}}, session=session)
```

隔离级别

级别	脏读	不可重复读	幻读
`read_uncommitted`	✓	✓	✓
`read_committed`	✗	✓	✓
`snapshot`	✗	✗	✗

限制

- 事务最长 **60 秒**，超时自动回滚
- 事务内修改的文档 ≤ 1 000 个
- 跨分片事务会引入两阶段提交，性能开销较大

索引使用与提示

可插拔架构

NovaDB 通过统一的 `StorageEngine` 接口对接不同的底层存储，可在启动时选择。

内置引擎

引擎	特点	适用场景
`wiredtiger`	行级并发、压缩、检查点	通用默认
`inmemory`	全内存、无持久化	缓存、会话
`lsm`	写优化、后台合并	写入密集

配置

```
storage:
  engine: wiredtiger
  wiredtiger:
    cacheSizeGB: 8
    compressor: zstd
```

压缩

- 支持 `none`、`snappy`、`zstd`、`lz4`
- 默认 `zstd`，压缩比与速度均衡
- 索引前缀压缩默认开启

检查点

- 每 60 秒或每 2 GB 写入触发一次检查点
- 检查点期间写入不阻塞，仅短暂加锁

全文与地理查询

可插拔架构

NovaDB 通过统一的 `StorageEngine` 接口对接不同的底层存储，可在启动时选择。

内置引擎

引擎	特点	适用场景
`wiredtiger`	行级并发、压缩、检查点	通用默认
`inmemory`	全内存、无持久化	缓存、会话
`lsm`	写优化、后台合并	写入密集

配置

```
storage:
  engine: wiredtiger
  wiredtiger:
    cacheSizeGB: 8
    compressor: zstd
```

压缩

- 支持 `none`、`snappy`、`zstd`、`lz4`
- 默认 `zstd`，压缩比与速度均衡
- 索引前缀压缩默认开启

检查点

- 每 60 秒或每 2 GB 写入触发一次检查点
- 检查点期间写入不阻塞，仅短暂加锁

索引

索引基础

NovaDB 以 **文档** 为基本存储单元，文档之间通过 **集合** 组织，集合之间通过 **数据库** 隔离。

层级关系

- 一个实例（instance）包含多个数据库
- 一个数据库包含多个集合
- 一个集合包含多个文档
- 一个文档包含多个字段

命名规则

对象	规则	示例
数据库	小写字母、数字、下划线，≤ 64 字符	`shop_db`
集合	小写字母、数字、下划线，≤ 120 字符	`order_items`
字段	不含 `.` 与 `$`，≤ 255 字符	`user_name`

保留字段

`_id`、`_rev`、`_created_at`、`_updated_at` 由系统维护，用户不可手动修改。

单字段与复合索引

文档结构

```
{
  "_id": "u_1001",
  "name": "Alice",
  "age": 30,
  "tags": ["vip", "beta"],
  "address": {
    "city": "Shanghai",
    "zip": "200000"
  }
}
```

字段类型

类型	说明	示例
`null`	空值	`null`
`bool`	布尔	`true`
`int32`	32 位整数	`42`
`int64`	64 位整数	`9007199254740993`
`double`	双精度浮点	`3.14`
`string`	UTF-8 字符串	`"hello"`
`bytes`	二进制	`<Buffer ...>`
`array`	有序数组	`[1, 2, 3]`
`object`	嵌套文档	`{ a: 1 }`
`timestamp`	时间戳	`2024-01-01T00:00:00Z`

嵌套与数组

- 嵌套深度最多 **100** 层
- 数组元素可以是任意类型，包括嵌套文档
- 对数组字段建索引时，会为每个元素生成一条索引项

大小限制

- 单个文档 ≤ **16 MB**
- 单个字段名 ≤ 255 字节
- 单个数组元素数 ≤ 100 000

多键与全文索引

创建集合

```
db.createCollection("users", {
  validator: { $jsonSchema: { required: ["name"] } }
})
```

索引类型

类型	适用场景	示例
单字段	等值 / 范围查询	`{ age: 1 }`
复合	多条件查询	`{ city: 1, age: -1 }`
多键	数组字段	`{ tags: 1 }`
全文	关键词搜索	`{ bio: "text" }`
地理空间	附近的人	`{ loc: "2dsphere" }`
哈希	等值查询、分片键	`{ _id: "hashed" }`

索引属性

- `unique`：唯一约束
- `sparse`：仅索引存在该字段的文档
- `ttl`：按时间自动过期删除
- `partialFilterExpression`：仅索引满足条件的文档

查看与删除

```
db.users.getIndexes()
db.users.dropIndex("age_1")
```

地理空间索引

单文档原子性

单文档的写入天然原子，无需显式事务。

多文档事务

```
session = client.start_session()
with session.transaction():
    db.accounts.update_one({"_id": "a"}, {"$inc": {"bal": -100}}, session=session)
    db.accounts.update_one({"_id": "b"}, {"$inc": {"bal": 100}}, session=session)
```

隔离级别

级别	脏读	不可重复读	幻读
`read_uncommitted`	✓	✓	✓
`read_committed`	✗	✓	✓
`snapshot`	✗	✗	✗

限制

- 事务最长 **60 秒**，超时自动回滚
- 事务内修改的文档 ≤ 1 000 个
- 跨分片事务会引入两阶段提交，性能开销较大

索引维护与统计

可插拔架构

NovaDB 通过统一的 `StorageEngine` 接口对接不同的底层存储，可在启动时选择。

内置引擎

引擎	特点	适用场景
`wiredtiger`	行级并发、压缩、检查点	通用默认
`inmemory`	全内存、无持久化	缓存、会话
`lsm`	写优化、后台合并	写入密集

配置

```
storage:
  engine: wiredtiger
  wiredtiger:
    cacheSizeGB: 8
    compressor: zstd
```

压缩

- 支持 `none`、`snappy`、`zstd`、`lz4`
- 默认 `zstd`，压缩比与速度均衡
- 索引前缀压缩默认开启

检查点

- 每 60 秒或每 2 GB 写入触发一次检查点
- 检查点期间写入不阻塞，仅短暂加锁

事务

单文档原子性

NovaDB 以 **文档** 为基本存储单元，文档之间通过 **集合** 组织，集合之间通过 **数据库** 隔离。

层级关系

- 一个实例（instance）包含多个数据库
- 一个数据库包含多个集合
- 一个集合包含多个文档
- 一个文档包含多个字段

命名规则

对象	规则	示例
数据库	小写字母、数字、下划线，≤ 64 字符	`shop_db`
集合	小写字母、数字、下划线，≤ 120 字符	`order_items`
字段	不含 `.` 与 `$`，≤ 255 字符	`user_name`

保留字段

`_id`、`_rev`、`_created_at`、`_updated_at` 由系统维护，用户不可手动修改。

多文档事务

文档结构

```
{
  "_id": "u_1001",
  "name": "Alice",
  "age": 30,
  "tags": ["vip", "beta"],
  "address": {
    "city": "Shanghai",
    "zip": "200000"
  }
}
```

字段类型

类型	说明	示例
`null`	空值	`null`
`bool`	布尔	`true`
`int32`	32 位整数	`42`
`int64`	64 位整数	`9007199254740993`
`double`	双精度浮点	`3.14`
`string`	UTF-8 字符串	`"hello"`
`bytes`	二进制	`<Buffer ...>`
`array`	有序数组	`[1, 2, 3]`
`object`	嵌套文档	`{ a: 1 }`
`timestamp`	时间戳	`2024-01-01T00:00:00Z`

嵌套与数组

- 嵌套深度最多 **100** 层
- 数组元素可以是任意类型，包括嵌套文档
- 对数组字段建索引时，会为每个元素生成一条索引项

大小限制

- 单个文档 ≤ **16 MB**
- 单个字段名 ≤ 255 字节
- 单个数组元素数 ≤ 100 000

隔离级别

创建集合

```
db.createCollection("users", {
  validator: { $jsonSchema: { required: ["name"] } }
})
```

索引类型

类型	适用场景	示例
单字段	等值 / 范围查询	`{ age: 1 }`
复合	多条件查询	`{ city: 1, age: -1 }`
多键	数组字段	`{ tags: 1 }`
全文	关键词搜索	`{ bio: "text" }`
地理空间	附近的人	`{ loc: "2dsphere" }`
哈希	等值查询、分片键	`{ _id: "hashed" }`

索引属性

- `unique`：唯一约束
- `sparse`：仅索引存在该字段的文档
- `ttl`：按时间自动过期删除
- `partialFilterExpression`：仅索引满足条件的文档

查看与删除

```
db.users.getIndexes()
db.users.dropIndex("age_1")
```

两阶段提交

单文档原子性

单文档的写入天然原子，无需显式事务。

多文档事务

```
session = client.start_session()
with session.transaction():
    db.accounts.update_one({"_id": "a"}, {"$inc": {"bal": -100}}, session=session)
    db.accounts.update_one({"_id": "b"}, {"$inc": {"bal": 100}}, session=session)
```

隔离级别

级别	脏读	不可重复读	幻读
`read_uncommitted`	✓	✓	✓
`read_committed`	✗	✓	✓
`snapshot`	✗	✗	✗

限制

- 事务最长 **60 秒**，超时自动回滚
- 事务内修改的文档 ≤ 1 000 个
- 跨分片事务会引入两阶段提交，性能开销较大

并发控制

可插拔架构

NovaDB 通过统一的 `StorageEngine` 接口对接不同的底层存储，可在启动时选择。

内置引擎

引擎	特点	适用场景
`wiredtiger`	行级并发、压缩、检查点	通用默认
`inmemory`	全内存、无持久化	缓存、会话
`lsm`	写优化、后台合并	写入密集

配置

```
storage:
  engine: wiredtiger
  wiredtiger:
    cacheSizeGB: 8
    compressor: zstd
```

压缩

- 支持 `none`、`snappy`、`zstd`、`lz4`
- 默认 `zstd`，压缩比与速度均衡
- 索引前缀压缩默认开启

检查点

- 每 60 秒或每 2 GB 写入触发一次检查点
- 检查点期间写入不阻塞，仅短暂加锁

存储引擎

可插拔架构

NovaDB 以 **文档** 为基本存储单元，文档之间通过 **集合** 组织，集合之间通过 **数据库** 隔离。

层级关系

- 一个实例（instance）包含多个数据库
- 一个数据库包含多个集合
- 一个集合包含多个文档
- 一个文档包含多个字段

命名规则

对象	规则	示例
数据库	小写字母、数字、下划线，≤ 64 字符	`shop_db`
集合	小写字母、数字、下划线，≤ 120 字符	`order_items`
字段	不含 `.` 与 `$`，≤ 255 字符	`user_name`

保留字段

`_id`、`_rev`、`_created_at`、`_updated_at` 由系统维护，用户不可手动修改。

内置引擎

文档结构

```
{
  "_id": "u_1001",
  "name": "Alice",
  "age": 30,
  "tags": ["vip", "beta"],
  "address": {
    "city": "Shanghai",
    "zip": "200000"
  }
}
```

字段类型

类型	说明	示例
`null`	空值	`null`
`bool`	布尔	`true`
`int32`	32 位整数	`42`
`int64`	64 位整数	`9007199254740993`
`double`	双精度浮点	`3.14`
`string`	UTF-8 字符串	`"hello"`
`bytes`	二进制	`<Buffer ...>`
`array`	有序数组	`[1, 2, 3]`
`object`	嵌套文档	`{ a: 1 }`
`timestamp`	时间戳	`2024-01-01T00:00:00Z`

嵌套与数组

- 嵌套深度最多 **100** 层
- 数组元素可以是任意类型，包括嵌套文档
- 对数组字段建索引时，会为每个元素生成一条索引项

大小限制

- 单个文档 ≤ **16 MB**
- 单个字段名 ≤ 255 字节
- 单个数组元素数 ≤ 100 000

配置

创建集合

```
db.createCollection("users", {
  validator: { $jsonSchema: { required: ["name"] } }
})
```

索引类型

类型	适用场景	示例
单字段	等值 / 范围查询	`{ age: 1 }`
复合	多条件查询	`{ city: 1, age: -1 }`
多键	数组字段	`{ tags: 1 }`
全文	关键词搜索	`{ bio: "text" }`
地理空间	附近的人	`{ loc: "2dsphere" }`
哈希	等值查询、分片键	`{ _id: "hashed" }`

索引属性

- `unique`：唯一约束
- `sparse`：仅索引存在该字段的文档
- `ttl`：按时间自动过期删除
- `partialFilterExpression`：仅索引满足条件的文档

查看与删除

```
db.users.getIndexes()
db.users.dropIndex("age_1")
```

压缩与检查点

单文档原子性

单文档的写入天然原子，无需显式事务。

多文档事务

```
session = client.start_session()
with session.transaction():
    db.accounts.update_one({"_id": "a"}, {"$inc": {"bal": -100}}, session=session)
    db.accounts.update_one({"_id": "b"}, {"$inc": {"bal": 100}}, session=session)
```

隔离级别

级别	脏读	不可重复读	幻读
`read_uncommitted`	✓	✓	✓
`read_committed`	✗	✓	✓
`snapshot`	✗	✗	✗

限制

- 事务最长 **60 秒**，超时自动回滚
- 事务内修改的文档 ≤ 1 000 个
- 跨分片事务会引入两阶段提交，性能开销较大

自定义引擎

可插拔架构

NovaDB 通过统一的 `StorageEngine` 接口对接不同的底层存储，可在启动时选择。

内置引擎

引擎	特点	适用场景
`wiredtiger`	行级并发、压缩、检查点	通用默认
`inmemory`	全内存、无持久化	缓存、会话
`lsm`	写优化、后台合并	写入密集

配置

```
storage:
  engine: wiredtiger
  wiredtiger:
    cacheSizeGB: 8
    compressor: zstd
```

压缩

- 支持 `none`、`snappy`、`zstd`、`lz4`
- 默认 `zstd`，压缩比与速度均衡
- 索引前缀压缩默认开启

检查点

- 每 60 秒或每 2 GB 写入触发一次检查点
- 检查点期间写入不阻塞，仅短暂加锁

集群

副本集

NovaDB 以 **文档** 为基本存储单元，文档之间通过 **集合** 组织，集合之间通过 **数据库** 隔离。

层级关系

- 一个实例（instance）包含多个数据库
- 一个数据库包含多个集合
- 一个集合包含多个文档
- 一个文档包含多个字段

命名规则

对象	规则	示例
数据库	小写字母、数字、下划线，≤ 64 字符	`shop_db`
集合	小写字母、数字、下划线，≤ 120 字符	`order_items`
字段	不含 `.` 与 `$`，≤ 255 字符	`user_name`

保留字段

`_id`、`_rev`、`_created_at`、`_updated_at` 由系统维护，用户不可手动修改。

分片

文档结构

```
{
  "_id": "u_1001",
  "name": "Alice",
  "age": 30,
  "tags": ["vip", "beta"],
  "address": {
    "city": "Shanghai",
    "zip": "200000"
  }
}
```

字段类型

类型	说明	示例
`null`	空值	`null`
`bool`	布尔	`true`
`int32`	32 位整数	`42`
`int64`	64 位整数	`9007199254740993`
`double`	双精度浮点	`3.14`
`string`	UTF-8 字符串	`"hello"`
`bytes`	二进制	`<Buffer ...>`
`array`	有序数组	`[1, 2, 3]`
`object`	嵌套文档	`{ a: 1 }`
`timestamp`	时间戳	`2024-01-01T00:00:00Z`

嵌套与数组

- 嵌套深度最多 **100** 层
- 数组元素可以是任意类型，包括嵌套文档
- 对数组字段建索引时，会为每个元素生成一条索引项

大小限制

- 单个文档 ≤ **16 MB**
- 单个字段名 ≤ 255 字节
- 单个数组元素数 ≤ 100 000

选举与故障转移

创建集合

```
db.createCollection("users", {
  validator: { $jsonSchema: { required: ["name"] } }
})
```

索引类型

类型	适用场景	示例
单字段	等值 / 范围查询	`{ age: 1 }`
复合	多条件查询	`{ city: 1, age: -1 }`
多键	数组字段	`{ tags: 1 }`
全文	关键词搜索	`{ bio: "text" }`
地理空间	附近的人	`{ loc: "2dsphere" }`
哈希	等值查询、分片键	`{ _id: "hashed" }`

索引属性

- `unique`：唯一约束
- `sparse`：仅索引存在该字段的文档
- `ttl`：按时间自动过期删除
- `partialFilterExpression`：仅索引满足条件的文档

查看与删除

```
db.users.getIndexes()
db.users.dropIndex("age_1")
```

读写关注

单文档原子性

单文档的写入天然原子，无需显式事务。

多文档事务

```
session = client.start_session()
with session.transaction():
    db.accounts.update_one({"_id": "a"}, {"$inc": {"bal": -100}}, session=session)
    db.accounts.update_one({"_id": "b"}, {"$inc": {"bal": 100}}, session=session)
```

隔离级别

级别	脏读	不可重复读	幻读
`read_uncommitted`	✓	✓	✓
`read_committed`	✗	✓	✓
`snapshot`	✗	✗	✗

限制

- 事务最长 **60 秒**，超时自动回滚
- 事务内修改的文档 ≤ 1 000 个
- 跨分片事务会引入两阶段提交，性能开销较大

变更流

可插拔架构

NovaDB 通过统一的 `StorageEngine` 接口对接不同的底层存储，可在启动时选择。

内置引擎

引擎	特点	适用场景
`wiredtiger`	行级并发、压缩、检查点	通用默认
`inmemory`	全内存、无持久化	缓存、会话
`lsm`	写优化、后台合并	写入密集

配置

```
storage:
  engine: wiredtiger
  wiredtiger:
    cacheSizeGB: 8
    compressor: zstd
```

压缩

- 支持 `none`、`snappy`、`zstd`、`lz4`
- 默认 `zstd`，压缩比与速度均衡
- 索引前缀压缩默认开启

检查点

- 每 60 秒或每 2 GB 写入触发一次检查点
- 检查点期间写入不阻塞，仅短暂加锁

安全

认证

NovaDB 以 **文档** 为基本存储单元，文档之间通过 **集合** 组织，集合之间通过 **数据库** 隔离。

层级关系

- 一个实例（instance）包含多个数据库
- 一个数据库包含多个集合
- 一个集合包含多个文档
- 一个文档包含多个字段

命名规则

对象	规则	示例
数据库	小写字母、数字、下划线，≤ 64 字符	`shop_db`
集合	小写字母、数字、下划线，≤ 120 字符	`order_items`
字段	不含 `.` 与 `$`，≤ 255 字符	`user_name`

保留字段

`_id`、`_rev`、`_created_at`、`_updated_at` 由系统维护，用户不可手动修改。

授权

文档结构

```
{
  "_id": "u_1001",
  "name": "Alice",
  "age": 30,
  "tags": ["vip", "beta"],
  "address": {
    "city": "Shanghai",
    "zip": "200000"
  }
}
```

字段类型

类型	说明	示例
`null`	空值	`null`
`bool`	布尔	`true`
`int32`	32 位整数	`42`
`int64`	64 位整数	`9007199254740993`
`double`	双精度浮点	`3.14`
`string`	UTF-8 字符串	`"hello"`
`bytes`	二进制	`<Buffer ...>`
`array`	有序数组	`[1, 2, 3]`
`object`	嵌套文档	`{ a: 1 }`
`timestamp`	时间戳	`2024-01-01T00:00:00Z`

嵌套与数组

-